

# SICHERHEITS-DATENBLATT

Exakt Klebesticks 052-B transparent

Seite 1 / 3

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Angaben zum Produkt

**Handelsname:** Exakt Klebesticks 052-B transparent

### Angaben zum Hersteller / Lieferanten

Bickers GmbH  
Leopoldstr. 15  
D-45139 Essen  
Tel. 0201 / 27 25 53  
Fax: 0201 / 27 49 12

**Notfallauskunft:**

Bickers GmbH  
0201 / 27 25 53

**Notfall-Nr.:**

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:** Schmelzklebstoff auf Basis Polyolefine

**Gefährliche Inhaltsstoffe:** Bezeichnung: CAS-No.: Gewicht-%: Gefahrensymbol:  
nicht zutreffend

## 3. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung:** keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

**Gefahrauslöser:**

**Kennzeichnung:**

**Besondere Gefahrenhinweise:** entfällt

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:**

Im festen Zustand ist keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten  
Im geschmolzenen Zustand sind Verbrennungen möglich.

**nach Einatmen:**

Nicht relevant

**nach Hautkontakt:**

Bei Kontakt mit der heißen Schmelze mit Wasser kühlen,  
bei größeren Verbrennungen Arzt aufsuchen.

**nach Augenkontakt:**

Bei Kontakt mit der heißen Schmelze mit Wasser kühlen,  
Arzt aufsuchen.

**nach Verschlucken:**

Keine Probleme zu erwarten. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

**Angaben für den Arzt:**

--

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:**

Schaum, Löschpulver, Kohlensäure

**Aus Sicherheitsgründen**

**ungeeignete Löschmittel:**

keine bekannt

**Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Einatmen der Rauchgase vermeiden.

**Besondere Schutzausrüstung:**

Atemschutzgerät

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Bei geschmolzenem Produkt Verbrennungsgefahr.
Umweltschutzmaßnahmen:	nicht erforderlich.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:	Ausgelaufene Schmelze auskühlen lassen, mechanisch aufnehmen und entsprechend entsorgen.

## 7. Handhabung und Lagerung

### Handhabung:

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern. Hitzeeinwirkung wegen möglicher Verformung des Schmelzklebstoffes vermeiden.

Lagerräume und Behälter: keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Zusammenlagerungshinweise: --

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

### Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

-

### Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Bezeichnung:	CAS-No.:	Art:	Wert:
keine			

### Persönliche Schutzausrüstung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Bei der Arbeit nicht Essen und Trinken. Vor den Pausen und vor Arbeitsende Hände waschen.

Atemschutz: Bei starker Überhitzung Lüftung sicherstellen, bei Feuer ggf. Umluftunabhängiges Atemschutz (Isoliergerät) tragen.

Handschutz: Hitzeabweisende Handschuhe

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:	fest, Stickform
Farbe:	weißklar
Geruch:	fast geruchslos
Flammpunkt:	>230 °C
Zündtemperatur:	- °C
Selbstentzündlichkeit:	
Explosionsgefahr	
- untere Explosionsgrenze:	
- obere Explosionsgrenze:	
Brandfördernde Eigenschaften:	
Dampfdruck:	(20 °C)
Relative Dichte:	(20 °C) ca. 0,97 g/cm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit:	(20 °C) unlöslich in Wasser
Fettlöslichkeit:	--
Verteilungskoeffizient:	
Viskosität:	ca. 10.000 mPa.s nach DIN 53211
Sonstige Angaben:	lösemittelfrei

# SICHERHEITS-DATENBLATT

Exakt Klebesticks 052-B transparent

Seite 3 / 3

## 10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:	Temperaturen > 200 °C. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung
Zu vermeidende Stoffe:	Keine bekannt bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	CO; CO <sub>2</sub> ; Nox

## 11. Angaben zur Toxikologie

Während der Verarbeitung können durch Überhitzung auf Grund entstehender Dämpfe bei einzelnen Personen Reizungen der Schleimhäute auftreten.

## 12. Angaben zur Ökologie

Biologisch nicht abbaubar.  
Wassergefährdungsklasse: nicht zutreffend

## 13. Hinweise zur Entsorgung

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften unter der EAK Nr. 120105 (Kunststoffteile) entsorgt werden.

## 14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR

## 15. Vorschriften

### Einstufung/Kennzeichnung nach GefStoffV:

Gefahrensymbol: Nach der Verordnung nicht als gefährlich einzustufen.

Nationale Vorschriften: Keine brennbare Flüssigkeit im Sinne der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF).

Wassergefährdungsklasse (WGK): nicht zutreffend

Nationale Vorschriften: UVV (VBG 23) Verarbeiten von Beschichtungsstoffen

## 16. Sonstige Angaben:

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beziehen sich auf das Produkt im Anlieferungszustand. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.