

PRODUKT – INFORMATION

Repair Stick ST 115 Aqua (weiss)

Technische Daten:

Basis:	Epoxydharz mit keramischen gefüllt.
Farbe nach Mischung:	weiß
Topfzeit:	20 Minuten
Aushärtezeit:	60 Minuten
Endfestigkeit:	24 Stunden
Temperaturbeständig:	-35 °C - + 120 °C (kurzfristig + 150 °C)
Druckfestigkeit:	84 N/mm ²
Zugfestigkeit:	20 N/mm ²
Shore Härte D:	75 – 80
Chemisch beständig gegen:	Alkohol, Ester, Salzwasser, Öle und die meisten Säuren und Laugen
Lagerfähigkeit bei Raumtemperatur (18 - 25 °C):	mindestens 18 Monate.

Eigenschaften:

Ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen, sowie für Unterwasseranwendungen. Zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an:

- Benzin- und Wassertanks
- Heizkörpern
- Elektrische Schaltanlagen
- Sanitäreinrichtungen
- Schwimmbädern,

Der Bickers Repair Stick Aqua eignet sich ideal zur Anwendung im maritimen Bereich.